

SC AUTORAV WERK SRL  
RO29016536, J27/617/2011, tel:0233/220330  
Piatra Neamt, Romania

NR.22124/05.04.2022

Catre:  
In atentia D-lui Director

Oferta :  
Pompa de beton Coime cu brat 35m in Z, si mixer 9mc, M35.5Z DN100, noua



Poza cu titlu orientativ

**Date tehnice pompa beton:**

**Debit maxim beton:** 80mc/h  
**Presiune maxima beton:** 65bar  
**Ciclu pompa:** 42/min  
Cilindru conveyor: 200X1000  
Presiune hidraulica maxima: 320bar  
Control proportional al pomparii  
Capacitare buncar :0.450mc  
Rezervor apa: 800litri  
Diametru iesire din buncar : 6"

**Brat distribuitor M 35.5 Z, cu 5 brate, deschidere in „Z”.**

Intindere orizontala: 34,2m  
Intindere verticala: 30,5m  
Control proportional al miscarii bratelor  
Gama oscilare: 370 grade  
    Rotatie primul element: 105grade  
    Rotatie al doilea element: 180 grade  
    Rotatie al treilea element: 245 grade

Rotatie al patrulea element:180 grade

Rotatie al patrulea element:250 grade

Suporti sprijin fata hidraulici: 5,80m

Suporti sprijin spate hidraulici : 3,70m

Diametru conducta beton: 100mm

Lungime furtun capat: 3.5m

### **Echipament si accesorii**

*Echipament standard:*

Panou de comanda stationar

Sistem CANBUS cu display in cabina cu monitorizare activitate si diagnoza.

Agitator

Cutie accesorii

Suport pt ciocan si mistrie pe buncar

Sistem curatare DN 100 si 2 bile de cauciuc

Cutie scule

4 Placi suport cu bratari prindere

Pompa apa 20bar cu furtun si duza

Telecomanda radio si comanda prin cablu de rezerva

Spot pt luminarea buncarului

Ungere centralizata automata pentru sistemul de pompare.

Control de siguranta pt agitator

Acoperire buncar

Buncar cu vibrator

Oprire de urgenta

Claxon in suport spate buncar

Bare antiimpanare

Lampi marcare laterale

Vibrator pe buncar

### **Specificatie tehnica betoniera 9mc:**

- volum mixer 9m<sup>3</sup>

- tambur mixare in versiune usoara HARDOX 400 si 500;

- spirale amestec HARDOX 400;

- pompa hidraulica si motor hidraulic Bosch Rexroth;

- sistem integrat racire ulei;

- sistem mecanic de control al mixerului ;

- sistem electric de start si stop;

- sistem de apa sub presiune cu aer comprimat;

- conexiune apa pe sasiu ;

- linie laterala alimentare apa cu cupla tip „C”;

- tambur mixer cu clapeta pt service;

- scara montata pe sasiu;

- cauciuc pe palnia de descarcare;

- uluc descarcare oscilant;

- placi de uzura pe palnia de golire , pe canalul de golire si pe uluc;

- sistem de blocare tambur in timpul servisarii;

- greutate: 3425kg;

- rezervor apa 500litri din otel;

- supapa de siguranta montata sub rezervor;

- sistem control turatie;

Avantajele pompelor de beton Coime:

- Cale (Stabilizatoare) fata reglabile (brevet UE EP 1 861 330 B1) care permit pozitionarea mai usoara in teren a pompei de beton;
- Unitate de pompare în circuit închis fără nicio supapă electrică pe unitatea de pompare;
- Vibrator grila buncăr plasat exterior ,
- Echipament standard cu display pentru diagnosticare, modem la bord, service la distanta prin internet;
- Posibilitatea de a actiona manual toate comenzile in caz de urgenta;

Cu stima,  
Bogdan Jora  
0746 204040