

CBF-L

SÉRIE



EM POWER
LEADS
THE WAY



Godet concasseur pour le concassage d'agrégats sur site. Adapté à tout type de chantier, peut travailler dans les conditions les plus difficiles sans baisse de performances.

POINTS FORTS

- Corps réalisé en matériau anti-usure
- Plaques de concassage en fonte au manganèse 18 %
- Vanne de pression maximale et réglage de vitesse unique
- Graissage centralisé
- Réglage granulométrie en sortie de 15 à 80 mm
- Entretien facile et peu contraignant



OPTIONS

- Dents d'excavation
- Aimant + Kit panneau de commande
- Kit brumisateur
- Prédiposition pour mini chargeuse / tractopelle / chariot télescopique

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE		CBF-L 80	CBF-L 120
Pelle	ton	≥4 <10	≥7 <12
Mini chargeuse / Tractopelle	ton	≥3 <10	≥4 <12
Ouverture bouche	L x H mm	420 x 350	620 x 350
Poids	Kg	400	800
Capacité de chargement	m ³	0,15	0,20
Pression	bar	>200	>220
Débit huile	l/min	>60 <100	>90 <120
Ouverture	mm	≥15 ≤80	≥15 ≤80
Dimensions	l x p x h mm	800 x 1200 x H 850	1200 x 1500 x H 850

DIMENSION DE CONCASSEMENT DE 15 À 80 mm.

Les poids et les dimensions peuvent varier sans obligation de préavis. Le poids ne comprend pas l'attache.



Canalisations / Sous-sol



Démolitions



Bâtiment



Tunnels / Lieux fermés



Entretien des espaces verts - Travaux agricoles / Forestiers



Recyclage



Carrières / Mines



Travaux routiers